hp LaserJet
3200系列



产品介绍
资料

hp LaserJet 3200系列
打印机•传真机•复印机•扫描仪

HP LaserJet 3200是家庭办公室(SOHO)、中小型企业和高层经理最理想的商用解决方案，它四机合一，集打印机、传真机、复印机、扫描仪于一身，却只占用您1.6平方英尺的桌面空间。



效率

- 超群的多任务处理能力使您可同时使用不同的功能
- 紧密集成的软件可增强性能，提高用户效率

品质和可靠性

- 无论使用何种功能 — 不管是打印、复印还是输出传真，均可确保始终如一的HP LaserJet的技术品质
- 性能可靠，拥有成本低
- 屡获殊荣的惠普客户支持中心的服务为这个商用解决方案提供便捷的支持，令您高枕无忧

可扩展的功能

- 独立的并行和USB端口提供了扩展的连接性
- 可升级的内存可优化更复杂文档的打印和复印性能
- 在将硬拷贝文档转换为可编辑电子文件时，智能扫描技术可提高转换效果

节省空间

HP LaserJet 3200系列将打印机、传真机、复印机和扫描仪全部集于1.6平方英尺的桌面空间中，只需一根电缆，一个插座，桌面井井有条。

节省费用

具有四台设备的功能，却只需要一台设备的耗材和维护，极大地降低了运行成本。例如，用户身边只需要一个“备用”硒鼓；而且购买一台多功能设备的成本也要比分别购买每一种设备低，此外，还可以降低用电费用。

节省时间

打印机、传真机、复印机和扫描仪用户全都伸手可及；用户无需学习四种设备的使用方法及其相关软件，了解一个设备即可应付自如；而且，用户还可以同时执行多个任务，例如，在打印文档同时发送传真，或者接收传真同时进行复印。

就象同时拥有四台机器一样！

打印

- 9 ppm高速打印
- 接受多种纸张尺寸和介质类型
- 经济模式选项可最大限度地节省碳粉
- 存储器中装载45种TrueType字体
- 扫描同时可进行打印，节省时间
- 打印同时可发送纸面/PC传真

复印



- 单键便利复印
- 控制面板上配有缩小/放大键(25%至200%)
- 自动整理功能可方便地进行多份打印(最多可打印99份)
- 发送打印作业同时可复印文档



扫描

- 彩色扫描光学分辨率达600 ppi (插值分辨率为9600 ppi)
- 8位灰度，24位彩色
- readIRIS Pro光学字符识别软件6.0版
- 高质量的OCR和图像处理可区分文字、线条和图像之间的不同
- 自动扫描校准
- 打印同时纸面文件可电子化归档
- 扫描同时可接收和发送PC传真

传真

- 独立的传真功能便于收发传真
- 打印时可传真文档
- 具有接收传真到PC功能
- 复印时可接收纸面传真
- 10个快捷键可存储常用的传真号码

真正的多功能

技术规格

hp LaserJet 3200系列打印机 • 传真机 • 复印机 • 扫描仪



正视图



后视图

hp LaserJet 3200系列功能总揽

- 基本机型标准配置8 MB内存(可升级到72 MB)
- 66 MHz Motorola® Coldfire™处理器
- 端口(符合1.1规范)和IEEE-1284 C并行端口
- 125页输入和输出纸盒
- 30页自动进纸器接受多种介质
- 易用的快速安装软件
- 使用HP jetdirect EX打印服务器可进行网络连接
- 负荷周期每月7,000页
- 每个硒鼓可打印2,500页(5%覆盖率)
- 直通式的纸张通道使厚介质畅通无阻
- 空DIMM插槽用于内存升级或安装字体
- USB及并行电缆

打印机技术规格

- 分辨率：1200 × 1200 dpi (TrueRes)
- 速度：9 ppm
- 打印页边距：左/右边距：0.23英寸(6.0毫米)
  上/下边距：0.20英寸(5.08毫米)
- 打印机语言：hp PCL 6和hp PCL 5e

传真机规格

- 存储：275页(基本型)
- 分辨率：标准203 × 98 dpi; 精细203 × 196 dpi; 超精细300 × 300 dpi; 照片模式300 × 300 (启用halftone)
- 传输速度：使用33.6 Kbps调制解调器每页3秒钟
- 传真兼容性：ITU group 3, 标准纠错，MMR, MR, MH
- 快速拨号：250个快速拨号，225组拨号号码，10个前面板单按键
- 出色的响铃检测
- 其它传真特性：块传真，保存和加载快速拨号，以及记帐代码

复印规格

- 分辨率：600 × 600 dpi, 采用边缘检测技术增强效果
- 速度：每分钟复印9页
- 1-99份可自动整理
- 复印缩放：25%至200%

扫描仪规格

- 扫描仪兼容性：TWAIN 1.7
- 分辨率：彩色600 ppi/增强9600 ppi
- ReadIRIS Pro OCR v6.0
- 扫描速度：
  彩色照片：24位(4 × 6英寸) @150dpi=3.0ppm
  彩色文本与图形混合：24位彩色@ 300dpi=.5ppm
  灰度文本与图形混合：8位@ 300dpi=1ppm
  黑白文本：1位@ 300 dpi =6 ppm
- 可扫描区域
  最小尺寸：2x3.5英寸(51 × 89毫米)
  最大尺寸：8.5 x 35英寸(216 × 991毫米)
- 月负荷周期单面2,000次

纸张处理

- 自动进纸盒：
- 30页进纸盒：12磅至20磅(46至75g/m²)
  单页最重69磅(260g/m²)
  最小介质尺寸：2 × 3.5英寸(51 × 89毫米)
  最大介质尺寸：8.5 × 35英寸(216 × 991毫米)
  介质尺寸：信纸，法律文档, A4, 以及长页模式
- 打印装置：
- 125页输入和输出纸盒：43磅(161g/m²)
  最小介质尺寸：3 × 5英寸(76 × 89毫米)
  最大介质尺寸：8.5 × 14英寸(216 × 355毫米)
  介质尺寸：信纸，法律文档，A4

环境范围

- 工作温度：59° 至 90.5 °F (15° 至32.5 °C)
- 工作湿度：相对湿度10%至80% (无凝结)

电源要求

- 电源：200 V
- 频率：50至60 Hz

功耗

- 连续复印模式：174瓦
- 空闲：7瓦
- 最小线路容量：4.2安培(110伏); 2安培(220伏)
- 噪音：工作时：6.3贝耳声功率级

体积(w × h × d)和重量

- 15.5 × 11.1 × 16.4英寸(394 × 281 × 416毫米)
- 21.6磅 (9.8 千克)

订购信息

产品号	描述
C7052A	**hp** LaserJet 3200打印机 • 传真机 • 复印机 • 扫描仪
惠普金牌服务证选项[1]	
H2646A/E	3年送修惠普
H5478A/E	3年下一工作日现场维修
H5471A/E	3年快速更换
耗材与附件	
C4092A	**hp** LaserJet硒鼓
HPM 1120	惠普多用途高亮度打印纸，20磅，信纸
HPM 1124	**hp** LaserJet超亮打印量，24磅，信纸
92296T	**hp** LaserJet投影胶片(letter)
92296U	**hp** LaserJet投影胶片(A4)
内存	
C7842A	8 MB SDRAM DIMM
C7843A	16 MB SDRAM DIMM
C7845A	32 MB SDRAM DIMM
C7846A	64 MB SDRAM DIMM
接口与电缆	
8120-8454	LJ3200电源线
8120-8382	LJ3200电源线(台湾)
8120-8707	LJ3200电源线(中国大陆)
8121-0516	LJ3200电源线(韩国)
8121-0517	LJ3200电源线(香港/新加坡/马来西亚)
8121-0524	LJ3200电源线(澳大利亚/新西兰)
8121-0524	LJ3200M电源线(澳大利亚)
5040-9078	LJ3200电话线
5040-9208	LJ3200电话线
C2890-80023	LJ3200电话线(香港/新西兰)
C5319-80012	LJ32 00电话线(韩国)
8121-0539	LJ3200M电话线(澳大利亚)
C6518A	USB 电缆
C2946A	**hp** LaserJet C规格打印机并行电缆(IEEE-1284) 3米A到C
C2947A	**hp** LaserJet C规格打印机并行电缆(IEEE-1284) 10米A到C
hp jetdirect外置式打印服务器	
J4155A	**hp** jetdirect 70X 家用打印服务器
J3258B	**hp** jetdirect 170X for 10Base-T (1个端口)
J3263A	**hp** jetdirect 300X for 10/100Base-TX (1个端口)
J3265A J3264A	**hp** jetdirect 500X for 10Base2, 10/100Base-TX (3个端口)
	hp jetdirect 500X for Token Ring (3个端口)

近似数字，准确的速度根据系统配置、软件程序及文档复杂性不同而有所差异。

[1] 有关惠普金牌服务证选项的可用性请向当地惠普经销商查询。

其它特性

- 支持的操作系统：Microsoft Windows 95 (软件功能有限制)/98, Windows NT, Windows 2000 (DOS、Linux、Win 3.1下只能打印), Windows Me (千禧版), Apple Macintosh 8.6或9.0 (仅3200m机型支持)

最低系统要求

- Windows 95/98: 配置Pentium 90 MHz处理器和32 MB RAM的IBM兼容PC机，Windows NT 4.0: 配置Pentium 90 MHz处理器和64 MB RAM的IBM兼容PC机，Windows 2000: 配置Pentium 300 MHz处理器和64 MB RAM的IBM兼容PC机，Windows ME: Pentium 150及32 MB RAM, Mac OS 8.6或以上版本：32 MB RAM, 外加：175 MB可用硬盘空间(Mac OS为100 MB), CD-ROM驱动器，一个USB端口，用于直接连接、符合IEEE-1284标准的双向并行端口，用于网络连接的HP jetdirect EX兼容打印服务器(不含)。软件不支持Windows 3.1x。只用于打印的打印机驱动程序(HP LaserJet 2100 PCL 5e)可下载：www.hp.com/support/lj3200

产品认证

- UL/cUL列出；符合IEC 825-1/EN 60825-1和IEC 950/EN60950规范；FCC Class B, FCC/prt 68, CS-03; CISPR-22 class B; 通过CDRH Class 1激光产品认证(确保安全地用于办公室/EDP)

保修

- 1年惠普/经销商送修(在指定的20个主要城市市区内*为1年惠普/经销商上门维修)，有关保修的详细信息，请向当地惠普经销商或惠普办事处查询

*注：市区范围以当地维修中心界定的区域为准

欲知详情

欲了解有关HP LaserJet 3200系列的更多信息，请访问惠普网站：http://www.hp.com.cn, 点击产品和服务，您可以在这里找到有关产品、耗材和附件的信息，满足您的所有计算需要。惠普外围设备、个人计算机、耗材和附件可在全球各地的惠普授权经销商处购买。

欲知详情，请电话垂询当地惠普销售办事处或离您最近的惠普授权经销商。

惠普客户互动中心：800-820-2255
(021) 2898 2255

惠普售后支持中心：800-810-5959
(010) 6868 7980

- 欲知有关支持的更多信息，请访问：
  http://support.hp.com.cn
- 欲知有关惠普金牌服务的更多信息，请访问：
  http://www.hp.com.cn/services/goldenservices
- 欲知有关原装配件的更多信息，请访问：
  http://www.hp.com/go/hpparts

注册你的惠普产品，获得完善技术支持，并有机会赢取连环大奖！
http://www.hpconnexion.com/china

本文所含信息如有更改，恕不另行通知(E.&O.E.)。
照片仅供演示，实际产品可能随时间而改变。
有关保修信息，请向您所在国家的经销商查询。
所有信息的最终解释权归中国惠普有限公司所有。

© Copyright Hewlett-Packard Company 2003
2003年5月中国印刷
P/N: PMGC20020699CHPRV1